

# DURACOLOR

## TECHNISCHES DATENBLATT

PROFIL	CLASSIC - TRADITIONAL	COLONIAL
<b>Zusammensetzung</b>	40 bis 45% Zement, 45 bis 50%Kalksandsteinmehl, 8 bis 10% Zellulosefasern, 3 bis 6% Füllstoffe	
<b>Paneel</b>	Paneel in Brettform	Paneel mit profiliertes Oberseite
<b>Optik</b>	Holzoptik	
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Acrylgrundierung auf allen Seiten Acrylfarbe auf der Außenseite	
<b>Farbtöne</b>	Standardfarben Spezifische Farbtöne abhängig von der Abnahmemenge	
<b>Abmessungen</b>	Länge 3660 mm Breite 210 mm, Deckbreite 180 mm Dicke 8 mm	
<b>Montage</b>	Horizontal oder vertikal	Horizontal
<b>Befestigung</b>	genagelt oder geschraubt alle 600 mm (bei horizontaler Verlegung) oder 400 mm (bei vertikaler Verlegung) auf Holz-Unterkonstruktion; geschraubt alle 600 mm (horizontale Verlegung) auf Metall-Unterkonstruktion	
<b>Fassadenfläche pro Paneel</b>	0,66 m <sup>2</sup>	
<b>Fassadenfläche pro Palette</b>	230 Paneele = 151,5 m <sup>2</sup>	
<b>Flächengewicht</b>	12,6 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Dichte</b>	1350 kg/m <sup>3</sup>	
<b>Garantie und Normen</b>	10 Jahre Garantie Baustoffklasse A2 nach DIN 4102 oder A2-s1, d0 Nr RA04-0153 nach europäischer Norm NF EN 13501-1 Zulassung vom DIBt Nr. Z-56.425-920 Prüfbescheid CSTB ( Europäische Qualitätsüberwachung) Nr 2/04-1079 Asbestfreiheit – Bericht Nr. 99/312	
<b>Widerstandstest</b>	Widerstandstest CSTB – auf Wind- und Stoßeinflüsse	
<b>Wartung</b>	Wartungsfreundlich. Reinigung von evtl. stark verschmutzten Oberflächen mit Hilfe von einer weichen Nylonbürste und einem Wasserschlauch mit einem Wasserdruck von max. 3 bar.	