

CANEXEL

FICHA TÉCNICA CANEXEL

Gama de perfiles	CED'R-TEX	RIDGEWOOD ULTRA-PLANK
Composición	95% de fibras de madera, 3% de cera, 2% de resina fenólica	
Lámina	Lámina sencilla con lengüeta	Doble lámina con estría curvada (Ridgewood) o rectangular (Ultra-Plank)
Aspecto	Texturado madera	
Acabado pintura	4 capas de pintura acrílica cocidas en horno a 160°C resistentes a los UV	
Colores	Blanco, Almendra, Crema, Arena, Arcilla, Gris bruma, Granito, Azul escocés, Adadia, Yellowstone, Sierra Verde bosque	Blanco, Almendra, Arena, Gris Bruma, Azul Escocés, Acadia, Yellowstone, Sierra. Colores adicionales Ridgewood : Rojo campo, Cedro, Crema, Arcilla, Granito, Verde Bosque
Longitud x anchura útil x espesor	3657 x 200 x 8.8 mm	3657 x 280 x 10 mm
Colocación	Por recubrimiento en posición horizontal	Por encaje en posición horizontal, vertical y diagonal para el Ridgewood, en posición vertical únicamente para el Ultra-Plank
Fijación	Invisible mediante clavado cada 400 mm	
Superficie útil por paquete	4 tablas solapadas = 2.91m ²	4 tablas solapadas = 4.10 m ²
Superficie útil por palé	40 paquetes = 116.40 m ²	27 paquetes = 110.70 m ²
Masa de superficie	10.6 kg/m ²	10.3 kg/m ²
Masa volúmica	920 kg/m ³	920 kg/ m ³
Garantía y certificaciones	Garantía 10 años SMABTP n°285425V Clasificación de reacción al fuego M3 – Acta n° E021068-CEMAT/1 Aviso técnico CSTB n° 2/03-1037	
Clasificación ReVETIR	r2e2V2E3T3I2R4	r2e2V1E3T3I2R4
Tests de resistencia	Buena resistencia al envejecimiento probada por Bureau Veritas Test del CSTB : De isotropía, resistencia a la humedad, a los cambios de temperatura, a los impactos y a los sismos	
Mantenimiento	Mantenimiento reducido al mínimo exigido. Limpieza de las superficies sucias con agua y un detergente no abrasivo.	